

Haulick RV 160-1600 R Пробивной пресс PR2467, б/у



Производитель :
Haulick

Номер продукта:
PR2467

Description

Пробивной пресс

Производитель Haulick

Год производства 1980

Последняя ревизия

Комментарий

Технические данные

Конструкция прессы

Количество подвесок	2
Количество слайдов	1
направление транспортировки сырья	слева направо
Пресс	
Усилие	1600 кН
Поверхность стола (слева направо)	1500 мм
Поверхность стола (спереди-сзади)	1200 мм
Толщина опорной плиты	240 мм
Проем в ложе (слева направо)	1300 мм
Проем в станине (спереди-сзади)	300 мм
Количество Т-образных пазов	8
Горка	
Усилие скольжения	1600 кН
Поверхность стола (слева направо)	1550 мм
Поверхность стола (спереди-сзади)	1200 мм
Ход	120 мм
Скорость хода макс.	150 /мин
Регулировка скольжения	150 мм
Скорость хода мин,	15 /мин
Скорость хода макс.	150 /мин
Размеры инструмента в сборе	
Высота затвора (ход вниз, регулировка вверх) BDC	470 мм
Расстояние между колоннами (H-образная рама)	1600 мм
Проходное отверстие (свободный проход в боковых колоннах)	700 мм
Свободный проход между боковыми колоннами (высота)	700 мм

Разматыватель

Производитель Schleicher

Год производства 1974

Технические данные

Разматыватель

Вес рулона макс. макс. 5 т

ширина листа макс. 650 мм

Диаметр рулона макс. 1500 мм

Диапазон расширения оправки 450 - 520 мм

Выравниватель

толщина листа 0,5 ÷ 2,5 мм

Количество валов выравнивателя 6

Количество подающих/отводящих валиков 2

Скорость подачи 6 - 30 м/мин

Управление шлейфом да

Ленточный питатель

Шаг подачи макс 9999,9 мм

Пилотная система выпуска да

Общая высота 4500 мм

Вес 26 t

Срок поставки немедленно

Цена по запросу

